



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Flex Wit 360W 52000lm  
45x140D - 830 Warm Wit | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 252383                                                      |
| EAN                        | 4099854373725                                               |
| Merk                       | Ledvance                                                    |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140 360W ML 830 A45X140 WAL |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                      |
| Levensduur (uur)           | 120000                                                      |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 360                         |
| Vervangt (Watt)              | 400                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 52000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 144                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 45x140            |
| Powerfactor           | >0.96             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 751 |
| Breedte (mm) | 480 |
| Hoogte (mm)  | 105 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

