



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
Beamy Zwart 30W 2500lm 100D - 830  
Warm Wit | IP65 - Bewegingssensor -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 231978                                       |
| EAN                        | 8719157004503                                |
| Merk                       | Noxion                                       |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight Beamy 30W 3000K Sensor |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar                                       |
| Levensduur (uur)           | 30000                                        |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 30                          |
| Vervangt (Watt)              | 40                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 83                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Montage                     | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting        | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Lichtdistributie            | Symmetrisch                      |
| IP-Waarde                   | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK05 - 0.70 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur         | -20 tot + 40                     |
| Kleur Armatuur              | Zwart                            |
| Behuizing                   | Aluminium                        |
| Kleur behuizing             | Zwart                            |
| Geschikt voor Buitengebruik | Ja                               |
| Product Serie               | Beamy                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 174 |
| Breedte (mm) | 69  |
| Hoogte (mm)  | 207 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                                                                                                                                                                                                                                                | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa  <b>Offerte</b> op maat |                                    |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>  <b>Gemakkelijk</b> retourneren                  |                                    |