



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2.0 Highlum 40W 5480lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver - 1 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243434                                                                                             |
| EAN                        | 8719157035613                                                                                      |
| Merk                       | Noxion                                                                                             |
| Fabrikantnaam              | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 4000K 300x1200+Emergency integration |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                             |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                                                              |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                                          |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 40                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5480                    |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                     |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule       |
| Armatuur Aansluiting         | PI (Insteekaansluiting) |
| Powerfactor                  | >0.90                   |
| Type product                 | LED Panelen             |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | 1 uur Noodverlichting           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)                |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren