



**Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 31W 4300lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 249719                          |
| EAN                        | 8720169750029                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 100000                          |
| Product Serie              | CoreLine                        |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                         |
| Watt                   | 31                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem       |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Opaal                           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 70      |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

